

acar S8 dual

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające dwie grupy gniazd:

- gniazda włączone na stałe
- gniazda włączane wyłącznikiem

nowość

UBEZPIECZENIE
do **7000 zł***

3 GNIAZDA WŁĄCZONE NA STAŁE

5 GNIAZD WŁĄCZANYCH WYŁĄCZNIKIEM

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

GNIAZDA BEZPIECNE DLA DZIECI

OCHRONA PRZECIWPZEPĘCIOWA

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

acar S8 dual pozwala użytkownikowi na odłączenie zasilania pięciu odbiorników przy jednoczesnym podtrzymaniu zasilania pozostałych urządzeń.

Przy zachowaniu wysokich parametrów ochrony przeciwprzepięciowej trzy gniazda sieciowe stale zasilają podłączone odbiorniki, natomiast pozostałe pięć gniazd można swobodnie załączać i odłączać za pomocą wyłącznika. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może zaoszczędzić energię elektryczną i jednocześnie nadal korzystać z pracy np. routera, dekodera czy zestawu audio itp., które powinny być stale zasilone.

acar S8 dual znajduje zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych jak i w biurach. Osiem gniazd sieciowych pozwala na zabezpieczenie wielu urządzeń za pomocą tylko jednej listwy. Dodatkowo układ dual może skutecznie wpłynąć na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Dane techniczne: **acar S8 dual**

Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U_C	250V 50Hz
Poziom protekcji U_p	≤1,3kV
Znamionowy prąd wylądowczy I_N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wylądowczy I_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V (5 gniazd włączanych wyłącznikiem i 3 gniazda włączone na stałe)
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,48kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl



DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY I ZWŁOZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



3 GNIAZDA SIECIOWE WŁĄCZONE NA STAŁE Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



5 GNIAZD SIECIOWYCH WŁĄCZANYCH WYŁĄCZNIKIEM Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



CZTERY MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA KABLA SIECIOWEGO ORAZ OPCJONALNE UCHWYTY MOCUJĄCE