

Przedłużacze bębnowe

4 BEZPIECZNE GNIAZDA SIECIOWE Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI

BEZPIECZNE GNIAZDA Z PRZESŁONAMI OCHRONNYMI

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

WTYCZKA Z UCHEM W IZOLACJI PVC

WYTRZYMAŁY BĘBEN Z TWORZYWA

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 20m, 25m, 30m, 40m, 50m



4 BEZPIECZNE GNIAZDA SIECIOWE Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI

WYGODNY UCHWYT

PARKOWANIE WTYCZKI SIECIOWEJ

WYTRZYMAŁY BĘBEN Z TWORZYWA





Przedłużacze bębnowe

Kod producenta oraz EAN:

PZ-4Z OTM H05VV-F 3x1mm ² PVC 20m	M01950	5901791900324
PZ-4Z OTM H05VV-F 3x1mm ² PVC 25m	M01895	5901791900034
PZ-4Z OT H05VV-F 3x1,5mm ² PVC 30m	M01951	5901791900331
PZ-4Z OT H05VV-F 3x1,5mm ² PVC 40m	M01802	5901791900065
PZ-4Z OT H05VV-F 3x1,5mm ² PVC 50m	M01803	5901791900072

Przedłużacze bębnowe acar charakteryzuje funkcjonalność użytkowania – możliwość łatwego rozwinięcia i zwinięcia przewodu. Wyroby cechuje solidna rama nośna oraz cztery gniazda sieciowe z przesłonami i stykiem ochronnym. Przedłużacze bębnowe wyposażone są również w automatyczny bezpiecznik oraz klips pozwalający na zaparkowanie wtyczki. Przedłużacze te wyróżniają się również wtyczką sieciową wyposażoną w ergonomiczny uchwyt w kształcie ucha.

Dane techniczne: Przedłużacze bębnowe

PZ-4Z OTM 3x1 20m	
Przewód	H05VV-F 3x1mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Wtyczka	okrągła, z uziemieniem i uchem w izolacji PVC
Napięcie znamionowe U _N	230V~
Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu	900W
Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu	2300W
Długość kabla	20m

PZ-4Z OTM 3x1 25m	
Przewód	H05VV-F 3x1mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Wtyczka	okrągła, z uziemieniem i uchem w izolacji PVC
Napięcie znamionowe U _N	230V~
Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu	900W
Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu	2300W
Długość kabla	25m

PZ-4Z OT 3x1,5 30m	
Przewód	H05VV-F 3x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Wtyczka	okrągła, z uziemieniem i uchem w izolacji PVC
Napięcie znamionowe U _N	230V~
Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu	1100W
Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu	3200W
Długość kabla	30m


PZ-4Z OT 3x1,5 40m	
Przewód	H05VV-F 3x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Wtyczka	okrągła, z uziemieniem i uchem w izolacji PVC
Napięcie znamionowe U _N	230V~
Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu	1100W
Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu	3200W
Długość kabla	40m

PZ-4Z OT 3x1,5 50m	
Przewód	H05VV-F 3x1,5mm ² PVC, kolor pomarańczowy
Wtyczka	okrągła, z uziemieniem i uchem w izolacji PVC
Napięcie znamionowe U _N	230V~
Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu	1100W
Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu	3200W
Długość kabla	50m

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



4 bezpieczne gniazda sieciowe z uziemieniem i przesłonami oraz bezpiecznik automatyczny



Wysokiej jakości 3-żyłowy kabel sieciowy H05VV-F w izolacji PVC



Wtyczka z uchem w izolacji PVC



Wytrzymały bęben z tworzywa